

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และอาคารอนุรักษ์เอกสาร

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และอาคารอนุรักษ์เอกสาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
 - ๓.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP ชนิด Dome
 - ต้องมีตัวรับภาพขนาด 1/2.8 นิ้ว หรือดีกว่า
 - รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 (High Profile) และ MJPEG
 - มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล หรือ 1,920 x 1,080 หรือดีกว่า
 - การสแกนภาพเป็นแบบ Progressive
 - เลนส์มีขนาด 1.95 mm หรือดีกว่า
 - รองรับการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ในตัวกล้องไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่
 - ๓.๒ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด IP แบบมุมมอง 360°
 - ต้องมีตัวรับภาพขนาด 1/2.8 นิ้ว หรือดีกว่า
 - รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 และ MJPEG
 - มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล หรือ 1,920 x 1,080 หรือดีกว่า
 - การสแกนภาพเป็นแบบ Progressive
 - มีค่าความไวแสงไม่มากกว่า 1 Lux ในโหมดสีและ 0.08 Lux ในโหมดขาวดำที่ F 1.2 หรือดีกว่า
 - สามารถดูภาพกว้างได้ 360 องศา โดยมีโหมดในการแสดงภาพได้อย่างน้อยดังนี้
- แบบ Single Panorama, Double Panorama, Quad, PTZ
 - ๓.๓ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด IP แบบมุมมอง 360°
 - ต้องมีตัวรับภาพขนาด 1/2.8 นิ้ว หรือดีกว่า
 - รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 และ MJPEG
 - มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล หรือ 1,920 x 1,080 หรือดีกว่า
 - การสแกนภาพเป็นแบบ Progressive
 - สามารถดูภาพกว้างได้ 360 องศา โดยมีโหมดในการแสดงภาพได้อย่างน้อยดังนี้
- แบบ Single Panorama, Double Panorama, Quad, PTZ
 - ๓.๔ Hard Disk Drive
 - ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ที่ความเร็วรอบ 7200 RPM หรือดีกว่า
 - มีขนาด ของ Drive 3.5 นิ้ว
 - ๓.๕ ขายึดกล้องวงจรปิดแบบติดผนัง
 - สามารถยึดกับกล้องวงจรปิดชนิดโคมได้เป็นอย่างดี สีเดียวกับตัวกล้อง
 - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับกล้องวงจรปิด

๓.๖ ชุดต่อกล้องวงจรปิดกับขาแขวนแบบติดผนัง

- ใช้สำหรับต่อกับกล้องวงจรปิดชนิดโดมเข้ากับชุดขาแขวนกล้องแบบติดผนัง
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกับกล้องวงจรปิด

๓.๗ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด IP (ภายนอกอาคาร)

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพ

ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3af หรือ IEEE802.3at (Powerover Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๓.๘ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด IP ชนิด Dome

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

๓.๙ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด IP แบบมุมมอง 360°

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาอ้างอิงจากราคาท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท

๔.๑ บริษัท แลมป์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

๔.๒ บริษัท บอร์ดแคส ออดิโอ เซอร์วิส จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที สโคป

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายอภิวัฒน์ กวางเจริญ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน